



RASO

Fiche technique et Environnementale

NOM:
GROUPE:
UTILISATION
CARACTERISTIQUES
 :

RASO
 Peinture pour l'intérieur à effet soie avec des effets spéciaux lumineux
 Revêtement pour intérieur à l'eau.

poinds spécifique: 1.080 ± 30 gr/LT. à 25°C
viscosité: = = =
rendement: 8 - 9 m²/LT pour l'Aspect Soie spatulée, Aspect Soie Striée, Aspect Soie d'orient, Aspect Soie marbrée
 12 - 14 m²/LT pour l'Aspect Aspect Soie «coups de pinceau», Aspect Soie fleurie, Aspect Soie tapisserie,
 9 - 11 m²/LT pour l'Aspect Soie spatulée SOFT, Aspect Soie Striée SOFT, Aspect Soie d'orient SOFT, Aspect Soie marbrée SOFT
 14 - 18 m²/LT pour l'Aspect Aspect Soie «coups de pinceau» SOFT, Aspect Soie fleurie SOFT, Aspect Soie tapisserie SOFT
 (peut varier selon la rugosité, porosité et absorption su support et à la méthode de l'application)

effet esthétique: brillant – effet soie
couleurs: couleur du catalogue réalisable avec COLORI'
emballage: LT. 1 - LT. 4
en surface: 2 heures à 20°C
2ème couche: 2 - 4 heures à 20°C
en profondeur: 4 - 6 heures à 20°C

RASO apporte une touche de personnalité et de distinction à l'environnement: chaque décoration prend vie dans une magie de couleurs raffinées. Le raffinement précieux de la soie et le goût de la couleur se combinent admirablement dans RASO, peinture à l'eau pour intérieur, élégante et raffinée. Grâce à RASO les pièces acquièrent un cachet exclusif et raffiné, au style moderne ou classique mais toujours en ligne avec les dernières tendances déco. Pour obtenir les couleurs du catalogue, il faut mélanger RASO avec la quantité de pâte colorante COLORI' nécessaire.

SECHAGE:

CARACTERISTIQUES ET RESISTANCE:

PERFORMANCE ENVIROMENTALE

PERFORMANCE	NORME	VALEUR	MARQUE
-------------	-------	--------	--------

ABSENCE DE SUBSTANCE DANGEREUSE	-	FREE	
TAUX D'EMISSION DE FORMALDEHYDE, X	JIS A 1902-3	X < 0.005 mg/m ² h F****	
VOC Sur le produit prêt à l'usage	Directive 2004-42-CE	max 30 g/L (Limite UE 200 g/L) Cat. A/1	

PREPARATION DU

PRODUIT:

APPLICATION:

dilution:	prêt à l'usage
système:	à la brosse, à la spatule , au tampon et au pistolet.
nombre de couches:	2 ou plus

NOTES: RASO est un produit qui exige une certaine maîtrise d'application, il est par conséquent recommandé de faire effectuer le travail, du début à la fin, par une même personne pour éviter des différences d'aspect et de couleur. Les teintes peuvent varier, par rapport au catalogue, de 20 à 30% tout comme d'ailleurs d'un lot à l'autre, nous conseillons par conséquent d'effectuer un essai sur une petite surface avant d'exécuter les travaux.

La température d'application doit être pas inférieure à +5°C et pas supérieure à +30°C. Nettoyer les outils immédiatement après l'usage avec du savon et de l'eau.

VALPAIN EXPORT S.A.
Zone Industrielle Zaghouan
1100 Zaghouan - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2 Stabilimento
43, Rue Des Entrepreneurs
2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940 134 / +216 71 940 136
Fax +216 71 940 138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAIN ME DECORATION MATERIALS
& PARTITIONS TRADING LLC.
Blue Bay Tower, Office 1314-1414 - Al Abraj Street
Business Bay P.O. Box 191940 - DUBAI - UAE
Tel. +971 4 366 1005 - Fax +971 4 558 4380
E-mail: info@valpaintme.ae

VALPAIN MAROC S.A.R.L
Rue Kaïed El Achkar, 7
20100 MAARIF
CASABIANCA - MAROC
Tel. +212 5 22 25 10 24
Fax +212 5 22 23 19 65
E-mail: info@valpaint.ma

VALPAIN ESPAÑA S.L.
C/Padre Arregui, 2
09007 BURGOS - ESPAÑA
Tel. +34 93 6382645
Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es

VALPAIN DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do, 27
71000 SARAJEVO
BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134
Fax +387 33 761115
E-mail: valpain@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:
V Proleterske Brigade, 255
81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel. +382 20 656938
Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:
Medvedgradska, 5
10000 ZAGREB - CROATIA
Tel. +385 1 3794 918
Fax +385 1 3794 918
E-mail: info@valpaint-design.hr